



Miljö- och byggheten

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning – inventerad PCB (Blankett A).
Denna bilaga bifogas sammanställningen (blankett A)

Fogmassor

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en bilaga per byggnad.

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress:		Fastighetsbeteckning:	
Inventerad av:		Datum:	
Byggnadsnummer:	Bruttoarea (m ²):	Byggnadsår:	Ombyggnadsår:

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)

☐ Bostäder, ange antal lägenheter: ☐ Skola ☐ Daghem ☐ Sjukhus eller vårdcentral ☐ Kontor	☐ Handel och service ☐ Industrilokal eller lager ☐ Pumpstation eller transformatorstation ☐ Garage eller P-hus ☐ Annat, ange vad:
---	--

Konstruktion

Hus med fasadelement av betong:	Byggnaden har fogats om:	Om ja, ange år:
☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	

Omgivning

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset:	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset:
☐ Ja ☐ Nej	☐ ja ☐ Nej

Provnr	Provtagningsplats* ¹	Halt mg/kg	Foglängd m	PCB* ² kg
Hänvisn. till ritning	Ange t ex något av alternativen nedan och placering i byggnaden			
Summa ≥ 500 mg/kg				
Summa 50-499 mg/kg				
Summa < 50 mg/kg				
Summa totalt				

*1: T ex någon av följande: Elementfog i fasad, vid fasadstensplattor, i loftgång, runt balkong, dilatationsfog, runt entréparti, under tröskel, runt fönster, runt utfackningselement, elementfog invändigt, glasparti invändigt. _

*2: Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\text{Halt (mg/kg)} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$

1000000 (Infogas automatiskt vid datalagring)

Bilagan fortsätter på nästa sida



Miljö- och byggenheten

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning – inventerad PCB (Blankett A).
Denna bilaga bifogas sammanställningen (blankett A)

Kondensatorer

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en bilaga per byggnad.

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Inventerad av		Datum	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m ²)	Byggnadsår	Ombyggnadsår

Etikettnr	Placering	L ^{*1}	Märkning	År	Antal	PCB ^{*2} kg
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
Summa Lysrörsarmaturer						
Summa Övrigt						
Summa Totalt						

*1: Kryssa i om kondensatorn hör till en lysrörsarmatur

*2: . Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: $\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st)}..$

PCB kan finnas i kondensatorer installerade t.o.m. 1980

Kondensatorer kan finnas bl.a. i lysrörsarmaturer och i elmotorer. Kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB märks upp med etikett och dokumenteras i protokoll. Det är lättast att betrakta alla kondensatorer installerade t.o.m. 1980 som PCB-haltiga. **Etiketten** avser numret på etiketten som man märkt upp kondensatorn med. I kolumnen **L** markerar man om kondensatorn sitter i en lysrörsarmatur. I kolumnen **Märkning** kan man om man vill skriva in tillverkningsnamn serienummer eller liknande. **År** avser kondensatorns eller installationens tillverkningsår.

PCB kan finnas i golvmassor, av märket *Acrydur*, som lades in 1956-1973. Golven lades främst in från mitten av 60-talet. Acrydurgolv är plastbaserade halkskyddande golvmassor. De finns t ex inom storkök och industri, men kan även finnas i tvättstugor eller på balkonger. Öppet exponerade golvmassor bör bytas snarast, inbyggda golvmassor dokumenteras för senare omhändertagande.